7 mm AĞIR HİZMET TİPİ KİLİTLİ YER KAROSU

TEKNİK VERİ FÖYÜ

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ölçüler	500 × 500 mm
Kalınlık	7 mm
Birim ağırlık	Yaklaşık 2 kg / karo; 8 kg/m²
Garanti	10 yıl (ayrı garanti şartlarına tabidir)
Beklenen kullanım ömrü	Uzun ömürlü ağır hizmet tipi endüstriyel kullanım
Malzeme	PVC (yeni hammadde)
Renkler	Gri, antrasit, koyu gri, siyah, kırmızı; özel renk seçenekleri
Bağlantı / yüzey	Geçmeli kilitli sistem; portakal kabuğu dokulu yüzey

TEKNİK PERFORMANS

Leke dayanımı	Yağ, gres ve günlük kullanım kirleri su ve uygun temizlik ürünüyle temizlenebilir.
Kaymazlık	R10[1]
Yangın performansı	—
Tekerlekli sandalye / ekipman	Tekerlekli ekipman ve transpalet kullanılan çalışma alanları için tasarlanmıştır.
Esneklik	Esnek PVC karo yapısı, modüler kilitli montaj.
Aşınma tabakası	7 mm PVC karo yapısı
Sertlik	96 Shore A (üretim hedefi; ölçüm sonucu değildir).
Basınç dayanımı	520 kg/cm²[1]
Darbe dayanımı	Ağır hizmet, darbe ve yoğun kullanım koşullarına yönelik yapı.
Ses azaltımı	46 dB'ye kadar[1]
Isı yalıtımı	—
Boyutsal kararlılık	Geçmeli bağlantılı, form kararlılığına yönelik modüler yapı.
Kimyasal dayanım	Günlük temizlik, yağ ve gres kirliliğine uygun; kimyasala göre temas koşulları değerlendirilir.
Su ve temizlik	Su ile yıkanabilir; ıslak temizlik ve uygun deterjanla bakım yapılabilir.
Kullanım alanları	Garaj, otomotiv servisi, fabrika, depo, atölye, showroom ve teknik çalışma alanları.

[1] R10, 520 kg/cm² ve 46 dB değerleri ARN Floor ürün sayfasında yayımlanan beyanlardır; test raporu teyidi yapılmamıştır. "—" veri sağlanmayan başlıktır.